

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2110 Lang parka jakke

Stof: Bedre: Kraftige stoffer egnet til udendørs jakker, som fx denim.

Andre materialer:

vlieseline, snor, 12 trykknapper

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Øverste del af ærme – 2 dele
4. Nederste del af ærme – 2 dele
5. Stolpe – 2 dele
6. Hætte side del – 2 dele
7. Midterste del af hætte – 1 del
8. Hættens belægning – 1 del
9. Lomme – 2 dele
10. Klap – 2 dele
11. Manchet – 2 dele
12. Løbegang – 1 del
13. Nederste belægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Hættens belægning – 1 del
3. Клапан – 2 dele



4. Manchet – 2 dele
5. Nederste belægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene på lommer og pres. Stryg en strip af vlieseline på lommeåbningernes kanter, bøj sømrummet mod vrang 2 gange på hver lomme og sy fast. Bøj og pres de runde sømrum af lommerne på vrangen. Lommerne syes fast på forstykket i henhold til markeringerne.
3. Sy midtersømmen af bagstykket, overlock sømrummet, pres mod venstre og sy 0,5 - 0,7 cm fra sømmen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømmene og pres dem bagud.
5. Sy midtersømmen på den nederste belægning, pres sømrummene fra hinanden. Bøj og pres den øverste kant af nederste belægning mod vrangen. Læg belægningen på jakke ret mod ret, sy langst den nederste kant og vend. Sy den øverste kant af belægningen på jakken.
6. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummet imod stroppen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy. Sy pyntesøm 0,1 - 0,2 cm fra kanten af stolpen og fra sømmen.
7. Fold klappen på langs på midten ret mod ret og sy sidekanterne. Klip hjørnerne væk, vend klappen på retsiden og pres. Sy en pyntesøm 0,5 - 0,7 cm fra kanten. Sy den øverste kant. Sy klappen til forstykket, fold ned og sy pyntestik.
8. Overlock de korte kanter af løbegangen, bøj mod vrangen og sy fast. Bøj de lange kanter af løbegangen mod vrangen og pres. Sæt løbegangen på retsiden af jakken i overensstemmelse med markeringerne, og sy den fast.
9. Sy sidedele til midterdel af hættens, overlock sømrummene og pres dem mod midterdelen. Sy et pyntestik 0,5 - 0,7 cm fra sømmen.
10. Bøj mod vrangen og pres den indvendige kant af hættebelægningen. Fastgør belægningen på hættens med nåle ret mod ret og sy den yderste kant. Klip hak i rundingernes sømrum.

11. Sy hættten ind i halsudskæringen, idet kanten af halsudskæringen placeres mellem hættten og belægningen af hættten, overlock og pres sømrummet. Vend hættebelægning mod vrangen, sy den indvendige kant af belægningen fast på hættten.

 12. Sy den øverste søm fra ærmekuppen op til markering. Overlock sømrummene separat. Pres sømrummene mod den øverste del af ærmet og sy 0,5 - 0,7 cm fra sømmen. Sy den nederste ærmesøm, overlock sømrummene og pres. Sy ærmerne i ærmegab, overlock sømrummene og pres.

 13. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy fast.

 14. Monter trykknapper på stolpelukning, manchetterne og klapperne. Træk snoren ind i løbegangen og fastgør snorenderne.
- Tillykke – du er færdig. :)