

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2230 Футболка с драпировкой

Ткань: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Чашка внешняя – 2 детали
5. Чашка внутренняя – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. По верхнему и нижнему срезам внешних чашек проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Сложить внутреннюю и внешнюю чашки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уравнять и скрепить по срезам.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Притачать чашку к верхней части полочки, припуски приутюжить.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см (примерная длина указана на лекале нижней части полочки). Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом верхней части полочки и горловины спинки с лицевой стороны (чашка располагается между основной деталью и косой бейкой) и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Наложить правую чашку на левую и скрепить по нижнему срезу.
5. Притачать чашки к нижней части полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

Поздравляем, футболка готова:)