

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по низу изделия и рукава – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2517 Трикотажная туника

Ткань: хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Пояс – 4 детали



Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
2. Детали пояса сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам, кроме рельефного. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, вставляя детали пояса. Припуски заутюжить к центру и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний срез воротника. Припуск разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая припуски в уголках.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника на подборте. Припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Обметать внешний срез подборта и обтачки. Сложить изделие с подбортом лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и воротник. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить припуски воротников.

8. Обтачать нижний угол подбортом. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Обметать петли на поясе. На правом поясе обметать вертикальную петлю. Продеть левый пояс через вертикальную петлю, расправить складки, отрегулировать ширину и пришить пуговицы.

Поздравляем, туника готова:)