

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2552 Туника пляжная

Ткань: тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Нижняя часть – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Волан рукава – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

## 2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину, припуски на закруглении рассечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Подогнуть припуск внутреннего среза и настрочить на основную деталь.
4. Стачать средний срез спинки нижней части, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Припуск среднего среза переда нижней части заутюжить дважды на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. По верхнему срезу нижней части проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к изделию, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По верхнему срезу волана рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать волан к рукаву, припуски заутюжить на рукав и обметать. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск нижнего среза изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
8. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, туника готова:)