

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2647 Рубашка-блуза с кокеткой и сборкой на груди

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Планка – 4 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать внешнюю планку к полочке. Припуски рассечь и заутюжить на планку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
6. Втачать воротник в горловину.
7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и планки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить планку и обтачку на лицевую сторону полочки. Обтачать срез борта и горловины. (воротник находится между деталями). Припуски рассечь, отвернуть планку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить детали по плечевым швам. Проложить отделочно-закрепляющую строчку в шов притачивания внешней планки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

10. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на полочке и манжетах. Пришить пуговицы на полочке и манжетах.

Поздравляем, рубашка-блуза готова:)