

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4277 Платье с асимметричной драпировкой

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия, низу рукава и горловине – 1,5 см, остальные швы – 0,8 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Вставка полочки – 1 деталь



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Притачать вставку полочки к верхней и нижней частям полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. На вставке полочки заложить складки по разметке. Глубины складок направлены вниз. Скрепить складки вдоль бокового среза.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать срез горловины. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
6. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

Поздравляем, платье готово:)