

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4459 Платье с кружевной юбкой

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружево.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

#### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Правая юбка спинки – 1 деталь
3. Левая юбка спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя юбка полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Из кружева:

1. Вставка проймы – 4 детали
2. Внутренняя юбка полочки – 1 деталь со сгибом
3. Внутренняя юбка спинки – 2 детали (кроится по лекалу правой юбки спинки)

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Вставку проймы стачать по боковому срезу. Припуск разутюжить. Сложить вставки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу проймы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю вставку к пройме, припуски заутюжить на вставку. Припуск внутренней вставки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали.
5. Стачать боковые срезы на внутренней юбке. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать от метки молнии до низа. Стачать боковые срезы на верхней юбке. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Средний срез обметать отдельно. Стачать от метки молнии до низа. Обметать фигурный срез. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Совместить юбки по верхнему срезу и притачать к лифу. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Втачать молнию.

7. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.

8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)