

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4818 Куртка с вязаными рукавами

Ткань: курточные ткани, простеганные синтепоном; вязаное полотно в тон.

Другие материалы: подкладка; разъемная молния; косая бейка.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа изделия – 3 см,
припуск по низу внешнего рукава – 0 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь
8. Планка полочки – 1 деталь

9. Рукав – 2 детали

Из вязаного полотна:

1. Рукав внешний – 2 детали
2. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Мешковина кармана – 4 детали

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые срезы боковых частей спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить. Стачать боковые срезы боковых частей спинки и полочки одновременно со срезом рукава, припуски разутюжить.
2. Стачать шов внешнего рукава, припуски разутюжить. Сложить внешний рукав с боковой частью изнаночной стороной с лицевой стороной, скрепить по срезам.
3. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски разутюжить.
4. Притачать мешковины кармана к боковой части полочки и к полочке. Вкруговую стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски заутюжить, на основную часть и настроить на 0,5–0,7 см от шва.
5. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю сторону воротника в горловину, припуски надсечь и разутюжить.

7. Планку полочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Настрочить левую половинку молнии на планку, совмещая край тесьмы молнии с открытым срезом планки.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа.
9. Стачать манжету в кольцо. Заутюжить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Притачать манжету к низу рукава.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани заложить по разметке складку на полочке, стачать боковые и плечевые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.
11. Скрепить припуски втачивания воротника в горловину. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Притачать подкладку к нижнему срезу рукава. Зашить технологическое отверстие.
12. Окантовать нижний срез внешнего рукава косой бейкой.

Поздравляем, куртка готова:)