

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5006 Длинное пальто трапецевидного силуэта с шалевым воротником

Ткань: пальтовая ткань – облегченный драп,  
велюр;  
подкладочная ткань

Другие материалы: флизелин – 1,0 м  
пуговицы – 4 шт.  
подплечники – 2 шт.

### РАСКРОЙ:

#### Из ткани:

1. Нижняя часть спинки – 2 детали
2. Бочок спинки 2 – 2 детали
3. Бочок спинки 1 – 2 детали
4. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
6. Хлястик – 2 детали
7. Листочка кармана – 4 детали
8. Центральная часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Боковая часть полочки 2 – 2 детали
11. Боковая часть полочки 1 – 2 детали
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

- 1\*. Подкладка верхней части рукава – 2 детали
- 2\*. Подкладка нижней части рукава – 2 детали
- 3\*. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
- 4\*. Подкладка полочки – 2 детали
- 5\*. Мешковина кармана – 4 детали

**ВНИМАНИЕ!** Лекала, помеченные звездочкой (\*) выкраиваются ТОЛЬКО из подкладочной ткани.

Флизелин: укрепить флизелином детали подбортов, обтачки горловины спинки, нижние части листочек и хлястика. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа.

**ПОШИВ:**

1. Выполнить средний шов нижней части спинки, разутюжить. Совместив надсечки, заложить и заметать складку. Затем застрочить ее, проложив строчку по верхнему припуску немного выше намеченной линии строчки.
2. Собрать спинку: стачать шов соединения центральной части спинки с нижней частью спинки, швы рельефов.
3. Обтачать хлястик по трем сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям хлястика на расстоянии 0,5 см. Хлястик прикрепить к спинке пуговицами, закрыв шов соединения центральной части спинки с нижней частью спинки.
4. Деталь листочки обтачать по трем сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 0,5 см. Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа боковой части полочки 2, положив листочку на лицевую сторону боковой части полочки 2 и совместив верхний край листочки с надсечкой; на листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону боковой части полочки 1 положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные швы полочек. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.

5. Стачать плечевые и боковые швы.

6. На верхнем воротнике, цельновыкроенном с подбортами, выполнить средний шов. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловину пальто, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов втачивания разутюжить.

7. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.

8. Подшить низ пальто.

9. Выполнить швы рукавов, в локтевом шве обработать шлицу. Рукава втачать в проймы пальто, припосадив по окату.

10. Пришить подплечники.

11. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Ваше пальто готово. Поздравляем!:)