

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **5314 Дубленка из искусственной овчины**

Ткань: двухсторонний искусственный дубленочный материал.

Другие материалы: 8 пуговиц.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Листочка кармана – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Мешковина кармана – 4 детали



**ПОШИВ:**

1. Стачать рельефы полочки, оставляя не стачанным вход в карман.
2. Притачать мешковину кармана к листочке. На лицевую сторону центральной части полочки по надсечкам положить листочку с мешковиной кармана, на боковую часть полочки положить мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачать. Шов отгибают и настрачивают на мешковину кармана. Стачать и обметать мешковину кармана. Настрочить боковые стороны листочки с двух сторон на боковую часть полочки.
3. На правой полочке наметить петли и по четырём сторонам каждой петли проложить строчку близко к наметке петли. Прорезать петли.
4. Стачать детали полочки и спинки.
5. Стачать плечевые и боковые швы дубленки.
6. Припуски шва втачивания воротника подложить под срез горловины, меховая сторона к кожаной стороне, и настрочить срез горловины в край.
7. Стачать локтевой шов рукава. Стачать передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
8. На левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, дубленка готова:)